



RFC Industries Inc. / RFT Industries
 1825 Jean-Monnet
 Terrebonne, Qc, J6X 4L7
 (450) 477-4732 / (450) 477-6455

| <i> Tubes mécaniques Capacité du moulin</i> | | Épaisseur feuillard (jauge) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| Rond | 1/2" | x | x | x | x | x | | |
| | 9/16" | x | x | x | x | x | | |
| | 5/8" | x | x | x | x | x | x | |
| | 3/4" | x | x | x | x | x | x | x |
| | ,840" | | | | | x | x | x |
| | ,855" | | | x | x | x | x | x |
| | 7/8" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-1/16" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-1/8" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-1/4" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-3/8" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-1/2" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-3/4" | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-7/8" | | | x | x | x | x | x |
| Carré | 1/2" x 1/2" (rc) | x | x | x | x | x | | |
| | 5/8" x 5/8" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 3/4" x 3/4" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 13/16" x 13/16" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 7/8" x 7/8" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 1" x 1" (rc + sc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 1-1/4" x 1-1/4" (rc + sc) | x | x | x | x | x | x | x |
| | 1-1/2" x 1-1/2" (rc + sc) | | | x | x | x | x | x |
| Rectangle | 1/2" x 1" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 3/8" x 1-1/4" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 1/2" x 1-1/4" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 5/8" x 1-1/4" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 3/4" x 1" (rc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 1/2" x 1-1/2" (rc + sc) | x | x | x | x | x | x | |
| | 3/4" x 1-1/2" (rc) | | | x | x | x | x | |
| | 3/4" x 1-3/4" (rc + sc) | | | x | x | x | x | |
| | 1" x 2" (rc + sc) | | | x | x | x | x | |
| Ovale | ,736" x ,479" | | | x | x | x | | |
| | ,840" x ,562" (plat) | | | x | x | x | x | x |
| | ,605" x 1,225" | | | x | x | x | x | |
| | ,750" x 1,375" | | | x | x | x | | |
| | ,750" x 1,535" (plat) | | | x | x | x | x | |

rc : Coins ronds
 sc : Coins carrés

Respect de la norme ASTM-A513
 La soudure standard est au centre, mais elle peut être déplacée sur demande
 Possibilité de produire d'autres dimensions & jauge sur demande